

Характеристики

Крепление	Переднее кольцо с крепежными отверстиями
Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение	сзади, по центру
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
RMM40-160HFR	-	-	-
RMM40-1HFR	40	0...1	2,5
RMM40-1.6HFR	40	0...1,6	2,5
RMM40-2.5HFR	40	0...2,5	2,5
RMM40-4HFR	40	0...4	2,5
RMM40-6HFR	40	0...6	2,5
RMM40-10HFR	40	0...10	2,5
RMM40-16HFR	40	0...16	2,5
RMM40-25HFR	40	0...25	2,5
RMM40-40HFR	40	0...40	2,5
RMM40-100HFR	40	0...100	2,5
RMM40-250HFR	40	0...250	2,5
RMM40-315HFR	40	0...315	2,5
RMM40-400HFR	40	0...400	2,5