

Характеристики

Крепление	Переднее кольцо с крепежными отверстиями
Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение	сзади, по центру
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
RMM50-0.6HFR	50	0...0,6	2,5
RMM50-1HFR	50	0...1	2,5
RMM50-2.5HFR	50	0...2,5	2,5
RMM50-6HFR	50	0...6	2,5
RMM50-10HFR	50	0...10	2,5
RMM50-16HFR	50	0...16	2,5
RMM50-25HFR	50	0...25	2,5
RMM50-40HFR	50	0...40	2,5
RMM50-60HFR	50	0...60	2,5
RMM50-100HFR	50	0...100	2,5
RMM50-160HFR	50	0...160	2,5
RMM50-250HFR	50	0...250	2,5
RMM50-315HFR	50	0...315	2,5
RMM50-400HFR	50	0...400	2,5