RMM 63

Манометры без глицеринового наполнения

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение	внизу
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
RMM63-0.6	63	0...0,6	2,5
RMM63-1	63	0...1	2,5
RMM63-1.6	63	0...1,6	2,5
RMM63-2.5	63	0...2,5	2,5
RMM63-4	63	0...4	2,5
RMM63-06	63	0...6	2,5
RMM63-10	63	0...10	2,5
RMM63-16	63	0...16	2,5
RMM63-25	63	0...25	2,5
RMM63-40	63	0...40	2,5
RMM63-60	63	0...60	2,5
RMM63-100	63	0...100	2,5
RMM63-160	63	0...160	2,5
RMM63-250	63	0...250	2,5
RMM63-315	63	0...315	2,5
RMM63-400	63	0...400	2,5

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua