

Характеристики

Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение	сзади, по центру
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
RMM63-0.6H	63	0...0,6	2,5
RMM63-1H	63	0...1	2,5
RMM63-1.6H	63	0...1,6	2,5
RMM63-2.5H	63	0...2,5	2,5
RMM63-4H	63	0...4	2,5
RMM63-6H	63	0...6	2,5
RMM63-10H	63	0...10	2,5
RMM63-16H	63	0...16	2,5
RMM63-25H	63	0...25	2,5
RMM63-40H	63	0...40	2,5
RMM63-60H	63	0...60	2,5
RMM63-100H	63	0...100	2,5
RMM63-160H	63	0...160	2,5
RMM63-250H	63	0...250	2,5
RMM63-315H	63	0...315	2,5
RMM63-400H	63	0...400	2,5