

Характеристики

Крепление	Переднее кольцо с крепежными отверстиями
Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение	сзади, по центру
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указания

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы. Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Артикул

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества
RMM63-1HFR	63	0...1	2,5
RMM63-1.6HFR	63	0...1,6	2,5
RMM63-2.5HFR	63	0...2,5	2,5
RMM63-4HFR	63	0...4	2,5
RMM63-6HFR	63	0...6	2,5
RMM63-10HFR	63	0...10	2,5
RMM63-16HFR	63	0...16	2,5
RMM63-25HFR	63	0...25	2,5
RMM63-40HFR	63	0...40	2,5
RMM63-60HFR	63	0...60	2,5
RMM63-100HFR	63	0...100	2,5
RMM63-160HFR	63	0...160	2,5
RMM63-250HFR	63	0...250	2,5
RMM63-315HFR	63	0...315	2,5
RMM63-400HFR	63	0...400	2,5