SANDSTRAHL

Шланг для пескоструйных систем

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Температура макс.	70 °C
Рабочие среды	Песок
Температура min.	-40 °C
Цвет	черный
Наружный слой	Натуральный и синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям С рифленой поверхностью
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и медный провод
Внутренний слой	Изолирующая резина с высокой стойкостью к истиранию
Область применения	Для очистки металла, камня и других поверхностей и транспортировки очень абразивных сред

Артикул

Наименование	Наружный Ø	Внутренний Ø	Рабочее давление	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
SANDSTRAHL13-7	27	13	12	36	127
SANDSTRAHL19-7	33	19	12	36	190
SANDSTRAHL25-7	39	25	12	36	254
SANDSTRAHL32-8	48	32	12	36	320
SANDSTRAHL38-9	56	38	12	36	380
SANDSTRAHL51-11	69	51	12	36	510
SANDSTRAHL63-9.5	82	63	12	36	635

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua