

Характеристики

Область применения	для резиновых и пластмассовых шлангов
Модель	Хомут для шланга
Дополнение к модели	2 части, с затягиванием зажимных колодок согласно DIN 3017
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Артикул

Наименование	наименьший Ø	Ширина ленты
SBS220-42	42	20,0
SBS220-44	44	20,0
SBS220-46	46	20,0
SBS220-48	48	20,0
SBS220-50	50	20,0
SBS220-52	52	20,0
SBS220-54	54	20,0
SBS220-56	56	20,0
SBS220-58	58	20,0
SBS220-60	60	20,0
SBS220-62	62	20,0
SBS220-64	64	20,0
SBS220-66	66	20,0
SBS220-68	68	20,0
SBS220-70	70	20,0
SBS220-72	72	20,0
SBS220-74	74	20,0
SBS220-76	76	20,0
SBS220-78	78	20,0
SBS220-80	80	20,0
SBS220-82	82	20,0
SBS220-84	84	20,0
SBS220-86	86	20,0
SBS220-88	88	20,0
SBS220-90	90	20,0
SBS220-92	92	20,0
SBS220-94	94	20,0
SBS220-96	96	20,0
SBS220-98	98	20,0
SBS220-100	100	20,0
SBS225-42	42	25,0
SBS225-44	44	25,0
SBS225-50	50	25,0
SBS225-52	52	25,0
SBS225-54	54	25,0
SBS225-56	56	25,0
SBS225-58	58	25,0
SBS225-60	60	25,0
SBS225-62	62	25,0
SBS225-64	64	25,0
SBS225-66	66	25,0
SBS225-68	68	25,0
SBS225-70	70	25,0
SBS225-72	72	25,0
SBS225-74	74	25,0
SBS225-76	76	25,0
SBS225-78	78	25,0
SBS225-80	80	25,0
SBS225-82	82	25,0
SBS225-84	84	25,0
SBS225-86	86	25,0
SBS225-88	88	25,0

Наименование	наименьший Ø	Ширина ленты
SBS225-90	90	25,0
SBS225-92	92	25,0
SBS225-94	94	25,0
SBS225-96	96	25,0
SBS225-98	98	25,0
SBS225-100	100	25,0