SILO

Бункерный шланг

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Температура макс.	70 °C
Рабочие среды	Цемент Песок Щебень Гранулированные материалы
Температура min.	-40 °C
Цвет	черный
Особые признаки	Коэффициент износа согласно DIN 53516
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и медный провод
Наружный слой	Специальная синтетическая резина, очень стойкая к истиранию, озону и атмосферным воздействиям, с рифленой поверхностью.
Внутренний слой	Изолирующая резина с высокой стойкостью к истиранию
Норма	ISO 1307
Область применения	Для разгрузки цемента, песка, гравия и гранулята из бункерных автомобилей

Артикул

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø nom.	Наружный Ø nom.	Рабочее давление	Продавливающее усилие
SILO25-6	1″	25,4	37,0	10	30
SILO32-6	1.1/4″	32,0	44,0	10	30
SILO38-6	1.1/2″	38,0	50,0	10	30
SILO51-6.5	2″	50,8	64,5	10	30
SILO63-7	2.1/2″	63,5	77,0	10	30
SILO76-7	3″	76,2	90,0	10	30
SILO90-7	3.1/2″	90,0	104,0	10	30
SILO102-8	4″	101,6	118,0	10	30
SILO127-9.5	5″	127,0	146,0	10	30
SILO152-10	6″	152,4	172,0	10	30
SILO203-11	8″	203,2	225,0	10	30
SILO254-11	10"	254,0	276,0	10	30

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua