SKF IR HA

Жесткая половина резьбовой муфты

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Гидравлические молоты, копры и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Область температур	от -25° C до +100° C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

Описание

Эта муфта была сконструирована специально для тяжелых условий эксплуатации и отличается устойчивостью к сильным вибрациям и высокому давлению.В случае износа можно заменить внутренние детали (возможность ремонта).

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Резьба муфты	Рабочее давление	SW
SKF10IRHA	10	G 3/8″ -19	Rd 36 x 3	600,0	22
SKF13IRHA	12	G 1/2″ -14	Rd 40 x 3	450,0	26
SKF20IRHA	19	G 3/4″ -14	Rd 45 x 3	400,0	30
SKF25IRHA	25	G 1″ -11	Rd 58 x 4	350,0	40
SKF32IRHA	31	G 1.1/4″ -11	Rd 65 x 5	320,0	48
SKF40IRHA	38	G 1.1/2″ -11	Rd 75 x 5	300,0	55

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua