

Характеристики

Область применения Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.

Соединение 1 Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая

Форма уплотнения 1 Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е

Совместимость с Aeroquip

Остаточное давление Возможно соединение под остаточным давлением

Дополнительная информация Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet. Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Материал Сталь

Защита поверхности Гальваническое покрытие



Описание

Резьбовые муфты рассчитаны на высокие давления и сильные импульсы давления.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Резьба муфты	Рабочее давление	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
SKL13IMAE	12	M 22 x 1,5	Rd 35 x 2	350,0	-30	100	4
SKL16IMAE	16	M 26 x 1,5	Rd 42 x 2	350,0	-30	100	-
SKL20IMAE	19	M 30 x 1,5	Rd 54 x 3	350,0	-30	100	4
SKL25IMAE	25	M 38 x 1,5	Rd 64 x 3	350,0	-40	150	-

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии