

Характеристики

Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Совместимость с	Aeroquip
Остаточное давление	Возможно соединение под остаточным давлением
Дополнительная информация	Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet. Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Описание

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse ausgelegt.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Резьба муфты	Рабочее давление	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
SKL13IRAE	12	G 1/2" -14	Rd 35 x 2	400,0	-30	100	4
SKL25IRAE	19	G 1" -11	Rd 54 x 3	375,0	-30	100	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии