

### Характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Область применения</b>        | Промышленность и автомобилестроение   |
| <b>Модель</b>                    | Snap-tite, серия 78   |
| <b>Соединение 1</b>              | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая   |
| <b>Форма уплотнения 1</b>        | Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е   |
| <b>Остаточное давление</b>       | Возможно соединение под остаточным давлением  |
| <b>Дополнительная информация</b> | Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.<br>Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |
| <b>Дополнительный признак</b>    | С барашковой гайкой   |
| <b>Материал</b>                  | Латунь  |



### Описание

Резьбовые муфты рассчитаны на высокие давления и сильные импульсы давления.

### Дополнительная информация

Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.

### Артикул

| Наименование                 | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление | Температура минерального масла min. | Температура минерального масла макс. | SF подсоед.* |
|------------------------------|-----|-----------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <a href="#">SKL25IRFSN78</a> | 25  | G 1" -11              | 207,0            | -40                                 | 90                                   | 2            |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии