

Характеристики

Область применения	Гидравлические молоты, копры и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Область температур	от -25° С до +100° С
Дополнительный признак	взаимозаменяемость с RoFLEX
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указания

Для того чтобы предотвратить отвинчивание шестигранной гайки в результате вибрации, ее необходимо крепко затянуть гаечным ключом.

Описание

Эта муфта была сконструирована специально для тяжелых условий эксплуатации и отличается устойчивостью к сильным вибрациям и высокому давлению. В случае износа можно заменить внутренние детали (возможность ремонта).

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Резьба муфты	Рабочее давление	SW
SKL10IRHA	10	G 3/8" -19	Rd 36 x 3	600,0	45
SKL13IRHA	12	G 1/2" -14	Rd 40 x 3	450,0	50
SKL20IRHA	19	G 3/4" -14	Rd 45 x 3	400,0	55
SKL25IRHA	25	G 1" -11	Rd 58 x 4	350,0	70
SKL32IRHA	31	G 1.1/4" -11	Rd 65 x 5	320,0	80
SKL40IRHA	38	G 1.1/2" -11	Rd 75 x 5	300,0	87

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ