

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Сельскохозяйственная техника
<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба UN/UNF
<b>Форма уплотнения 1</b>	Для ввертной цапфы формы F
<b>Совместимость с</b>	John Deere
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Указания

Возможность замены муфтами по ISO 7241-1, серия A.

### Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

Наименование	Соединительная резьба	Типоразмер	Рабочее давление	DN*	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
<a href="#">SKM13IJJD</a>	UNF 3/4" -16	3	250,0	12	-25	125	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии