

Характеристики

Область применения Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.

Соединение 1 Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая

Форма уплотнения 1 Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е

Дополнительная информация Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Материал Сталь

Защита поверхности Гальваническое покрытие



Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение. Соответствует нормам ISO 5675 и SAE J1036. Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция Push-Pull.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Типоразмер	Рабочее давление	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
SKM08IM2ARG	8	M 16 x 1,5	2	400,0	-40	100	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии