

Характеристики

Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Модель	Snap-tite, серия H
Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
SKM06INSNH	6	NPT 1/4" -18	450,0	-40	90	2
SKM10INSNH	10	NPT 3/8" -18	310,0	-40	90	2
SKM13INSNH	12	NPT 1/2" -14	280,0	-40	90	2
SKM20INSNH	19	NPT 3/4" -14	245,0	-40	90	2
SKM25INSNH	25	NPT 1" -11,5	140,0	-40	90	2
SKM32INSNH	31	NPT 1.1/4" -11,5	125,0	-40	90	2
SKM40INSNH	38	NPT 1.1/2" -11,5	105,0	-40	90	2
SKM65INSNH	65	NPT 2.1/2" -8	70,0	-40	90	2
SKM75INSNH	76	NPT 3" -8	55,0	-40	90	2

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии