SKM IR AE

Втулка вставной муфты



Обновлено: 04.30.24

Характеристики

•					
Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.				
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая				
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е				
Норма	ISO 7241 серия A				
Совместимость с	Aeroquip				
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.				
Материал	Сталь				
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				



Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
SKM10IRAE	10	G 3/8″ -19	210,0	-25	100	4
SKM13IRAE	12	G 1/2" -14	210,0	-25	100	4
SKM20IRAE	19	G 3/4" -14	250,0	-25	100	4
SKM25IRAE	25	G 1″ -11	200,0	-25	100	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии