SKM IR FS MULTI FL



Жесткая половина муфты с несколькими соединениями, плоская

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

| Область применения Строительное оборудов | | |
|--|--|--|
| область приненения строительное оборудов | Строительное оборудование | |
| Модель Муфта с несколькими со | Муфта с несколькими соединениями | |
| Соединение 1 Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая | |
| Соединение 2 Вставная втулка | | |
| Дополнение к модели быстросменная система | , двойная | |
| макс.: расход 90 l/min | 90 l/min | |
| Остаточное давление Подсоединение под дав 200 бар | лением до ок. | |
| ДополнительнаяDer angegebene Betriebsинформацияsich nur auf die Kupplungabhängig von den gewählAnschlussarten. | und ist | |
| Материал Сталь | | |

Цинк-никель



Описание

Защита поверхности

особо плоский - оптимальная механикаСтабильная конструкция, высокопрочные и закаленные материалыСоединение при переводе рычагамодульная конструкция

Дополнительная информация

При этом муфты с несколькими соединениями обладают значительными преимуществами по сравнению с собранными в один пакет резьбовыми и вставными соединениями: - экономия времени благодаря быстрой и простой замене навесных агрегатов - простота в обращении благодаря одновременному подключению нескольких соединений - несложное подключение, в том числе и при наличии давления в системе - невозможно перепутать соединения или поменять местами напорные линии - клапаны с плоскими уплотнениями предотвращают протечку масла, попадание воздуха и упрощают очистку даже при эксплуатации в загрязненной обстановке

Комплект поставки

с пыленепроницаемой панелью, стойкой к атмосферным воздействиям

Артикул

| Наименование | Соединительная резьба | Типоразмер | Рабочее давление |
|-------------------|-----------------------|------------|------------------|
| SKM20IR3FSMULTIFL | G 3/4" -14 | 3 | 330,0 |