

Характеристики

Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Модель	Snap-tite, серия H
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
SKM06IRSNH	6	G 1/4" -19	450,0	-40	90	2
SKM10IRSNH	10	G 3/8" -19	310,0	-40	90	2
SKM13IRSNH	12	G 1/2" -14	280,0	-40	90	2
SKM20IRSNH	19	G 3/4" -14	245,0	-40	90	2
SKM25IRSNH	25	G 1" -11	140,0	-40	90	2
SKM32IRSNH	31	G 1.1/4" -11	125,0	-40	90	2
SKM40IRSNH	38	G 1.1/2" -11	105,0	-40	90	2
SKM50IRSNH	51	G 2" -11	105,0	-40	90	2
SKM65IRSNH	65	G 2.1/2" -11	70,0	-40	90	2
SKM75IRSNH	76	G 3" -11	55,0	-40	90	2

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии