

### Характеристики

**Область применения** Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.

**Модель** Snap-tite, серия H

**Соединение 1** Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая

**Форма уплотнения 1** Форма A

**Дополнительная информация** Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

**Материал** нержавеющая сталь



### Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
<a href="#">SKM06IRSNHVA</a>	6	G 1/4" -19	345,0	-29	190	2
<a href="#">SKM10IRSNHVA</a>	10	G 3/8" -19	280,0	-29	190	2
<a href="#">SKM13IRSNHVA</a>	12	G 1/2" -14	260,0	-29	190	2
<a href="#">SKM20IRSNHVA</a>	19	G 3/4" -14	140,0	-29	190	2
<a href="#">SKM25IRSNHVA</a>	25	G 1" -11	140,0	-29	190	2

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии