

Подвижная половина муфты с несколькими соединениями, прямоугольная

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Промышленность Транспортные и коммунальные автомобили Сельскохозяйственная техника
Модель	Муфта с несколькими соединениями
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Штекер
Норма	ISO 16028
Дополнение к модели	Пластинчатая конструкция в качестве быстросменной системы
макс.: расход	100 л/мин
Остаточное давление	Возможность подсоединение до 40 бар остаточного давления на стороне штекера
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Описание

Быстроразъемные муфты используются в тех случаях, когда необходима частая замена деталей установки.

Дополнительная информация

При этом муфты с несколькими соединениями обладают значительными преимуществами по сравнению с собранными в один пакет резьбовыми и вставными соединениями: - экономия времени благодаря быстрой и простой замене навесных агрегатов - простота в обращении благодаря одновременному подключению нескольких соединений - несложное подключение, в том числе и при наличии давления в системе - невозможно перепутать соединения или поменять местами напорные линии - клапаны с плоскими уплотнениями предотвращают протечку масла, попадание воздуха и упрощают очистку даже при эксплуатации в загрязненной обстановке

Артикул

Наименование	Типоразмер	Рабочее давление	Для наружного Ø трубы
SKS08HL2MULTIR	2	200,0	10
SKS10HL2MULTIR	2	200,0	12
SKS13HL2MULTIR	2	200,0	15
SKS16HL2MULTIR	2	200,0	18