SKS IN AE

Штекер вставной муфты



Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Общие случаи применения, например, в				
	промышленности, строительном				
	оборудовании, сельскохозяйственной				
	технике и т.д.				
Соединение 1	Внутренняя резьба NPT				
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение				
Норма	ISO 7241 серия A				
Совместимость с	Aeroquip				
Дополнительная	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich				
информация	nur auf die Kupplung und ist abhängig von				
	den gewählten Anschlussarten.				
Материал	Сталь				
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				



Указания

Возможность замены муфтами по ISO 7241-1, серия А.

Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
SKS06INAE	6	NPT 1/4" -18	210,0	-25	100	4
SKS10INAE	10	NPT 3/8" -18	210,0	-25	100	4
SKS13INAE	12	NPT 1/2" -14	210,0	-25	100	4
SKS20INAE	19	NPT 3/4" -14	210,0	-25	100	4
SKS25INAE	25	NPT 1" -11,5	200,0	-25	100	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии