SKS IN HC

Штекер вставной муфты

Обновлено: 05.07.24

Характеристики

Область применения	Спасательные инструменты, зажимные инструменты, прессы и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

Указания

Штекер нельзя нагружать в разъединенном состоянии.

Описание

Соединение и разъединение без вытекания жидкости.Вставная муфта для быстрого соединения в области сверхвысоких давлений.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Комплект поставки

С пылезащитой

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление	L	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
SKS04INHC	5	NPT 1/8″ -27	1000,0	33,3	-30	100	2,5
SKS06INHC	6	NPT 1/4″ -18	1000,0	35,7	-30	100	2,5
SKS10INHC	10	NPT 3/8″ -18	1000,0	37,0	-30	100	2,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua