

Подвижная половина муфты с несколькими соединениями, квадратная

Обновлено: 04.18.24

Характеристики

Область применения	Промышленность Транспортные и коммунальные автомобили Сельскохозяйственная техника
---------------------------	--

Модель Муфта с несколькими соединениями

Соединение 1 Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая

Соединение 2 Штекер

Дополнение к модели Пластинчатая конструкция в качестве быстросменной системы

макс.: расход 40 l/min

Дополнительная информация Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Описание

Быстроразъемные муфты используются в тех случаях, когда необходима частая замена деталей установки.

Дополнительная информация

При этом муфты с несколькими соединениями обладают значительными преимуществами по сравнению с собранными в один пакет резьбовыми и вставными соединениями: - экономия времени благодаря быстрой и простой замене навесных агрегатов - простота в обращении благодаря одновременному подключению нескольких соединений - несложное подключение, в том числе и при наличии давления в системе - невозможно перепутать соединения или поменять местами напорные линии - клапаны с плоскими уплотнениями предотвращают протечку масла, попадание воздуха и упрощают очистку даже при эксплуатации в загрязненной обстановке

Артикул

Наименование	Соединительная резьба	Рабочее давление
SKS13IR2MULTIQ	G 1/2" -14	250,0