

Характеристики

Область применения	Спасательные инструменты, зажимные инструменты, прессы и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указания

Штекер нельзя нагружать в разъединенном состоянии.

Описание

Соединение и разъединение без вытекания жидкости. Вставная муфта для быстрого соединения в области сверхвысоких давлений.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Комплект поставки

С пылезащитой

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление	L	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
SKS04IRHC	5	G 1/8" -28	1000,0	33,3	-30	100	2,5
SKS06IRHC	6	G 1/4" -19	1000,0	38,0	-30	100	2,5
SKS10IRHC	10	G 3/8" -19	1000,0	39,5	-30	100	2,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии