

## Характеристики

<b>Применение</b>	Aufzugtechnik. Offshore. Windkraftanlagen. Gelenk- und Trolley Busse etc.
<b>Область применения</b>	Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию.
<b>Норма</b>	EN 45545-2
<b>Цвет</b>	basalt grey
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Температура макс.</b>	120 °C
<b>Материал</b>	Полиамид 6
<b>Дополнительная информация</b>	Auch zur nachträglichen Montage und zur Bündelung von Schlauchleitungen geeignet.
<b>Длина рулона</b>	50 m



## Описание

Защитная спираль в виде плоского пластмассового профиля защищает шланг от износа наружной поверхности

## Дополнительная информация

Подходит также для дополнительного монтажа и для пучкования шлангопроводов.

## Артикул

Наименование	Внутренний Ø	Наружный Ø	Толщина стенок
<a href="#">SSK09RAIL</a>	9,5	12,5	1,5
<a href="#">SSK13RAIL</a>	12,5	16,0	1,75
<a href="#">SSK16RAIL</a>	16,0	20,0	2,0
<a href="#">SSK21RAIL</a>	21,0	25,0	2,0
<a href="#">SSK27RAIL</a>	27,0	32,0	2,5
<a href="#">SSK34RAIL</a>	34,0	40,0	3,0
<a href="#">SSK44RAIL</a>	44,0	50,0	3,0