SSR

Защита от истирания, круглая

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию.
Применение	в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

Описание

Защитная спираль из проволоки круглого сечения (пружинная сталь) защищает шланг от чрезмерного износа наружной поверхности.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу

Артикул

Наименование	Внутренний Ø	Наружный Ø	Ø проволоки
SSR14-2	14	18	2,0
SSR18-2	18	22	2,0
SSR20-2	20	24	2,0
SSR23-2	23	27	2,0
SSR25-2	25	29	2,0
SSR27-2	27	31	2,0
SSR27-2.5	27	32	2,5
SSR30-2	30	34	2,0
SSR34-3	34	40	3,0
SSR41-3	41	47	3,0
SSR48-3	48	54	3,0
SSR51-3	51	57	3,0
SSR52-3	52	58	3,0
SSR54-3	54	60	3,0
SSR56-3	56	62	3,0
SSR68-3	68	74	3,0
SSR73-3	73	79	3,0

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua