STOP LOCK

Фиксатор шлангов



Обновлено: 05.03.24

Характеристики

 Область применения
 Защита персонала от бьющегося шланга.

 Область температур
 от -30 °C до +150 °C

 Материал
 Сталь



Артикул

Наименование	Kennzeichen	для места крепления машины-Ø	Для шланга DN	для наружного Ø шланга	Макс. рабочее давление
STOPLOCK4585	2MB	11,5 - 15,5 мм	02 - 04	4,5 - 8,5 мм	630,0
STOPLOCK1119	ЗА	12 - 20 мм	05 - 08	11 - 19 мм	450,0
STOPLOCK1119UHP	37A	12 - 20 мм	06	11 - 19 мм	700,0
STOPLOCK1728	3B	18 - 24 мм	10 - 12	17 - 28 мм	450,0
STOPLOCK2331	3C	22 - 30 мм	16	23 - 31 мм	420,0
STOPLOCK2635	4D	28 - 36 мм	19	26 - 35 мм	420,0
STOPLOCK3444	4E	32 - 42 мм	25	34 - 44 мм	420,0
STOPLOCK4352	4F	38 - 52 мм	31	43 - 52 мм	210,0
STOPLOCK4352UHP	BF	38 - 52 мм	31	43 - 52 мм	500,0
STOPLOCK4352HP	5F	38 - 52 мм	31	43 - 52 мм	350,0
STOPLOCK5061	4G	44 - 52 мм	38	50 - 61 мм	200,0
STOPLOCK5061UHP	BG	44 - 52 мм	38	50 - 61 мм	450,0
STOPLOCK5061HP	5G	44 - 52 мм	38	50 - 61 мм	310,0
STOPLOCK6074	4H	56 - 62 мм	51	60 - 74 мм	185,0
STOPLOCK6074UHP	ВН	56 - 62 мм	51	60 - 74 мм	420,0
STOPLOCK6074HP	5H	56 - 62 мм	51	60 - 74 мм	270,0