

Крепление Stopflex для резьбового трубного соединения

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Область применения	Защита персонала от бьющегося шланга.
Материал	Сталь
Дополнительная информация	Das Stahlseil wird mit einer passenden STOP-FS-Schelle am Schlauch sowie an einem Festpunkt verankert. Dadurch wird ein herumpeitschen des Schlauches verhindert.



Описание

Высокопрочный стальной трос с монтированными проушиной и крюком.

Указание по заказу

Соответствующий хомут STOP FS заказывается отдельно.

Дополнительная информация

Стальной трос с помощью подходящего хомута STOP FS крепится к шлангу и к неподвижной точке. За счет этого предотвращается биение шланга.

Артикул

Наименование	Крепежное отверстие	Длина	Отверстие
STOPROV145L300	14,5	300	6,4
STOPROV170L300	17,0	300	6,4
STOPROV185L300	18,5	300	6,4
STOPROV205L300	20,5	300	6,4
STOPROV225L300	22,5	300	6,4
STOPROV245L300	24,5	300	6,4
STOPROV265L300	26,5	300	6,4
STOPROV305L300	30,5	300	6,4
STOPROV340L450	34,0	450	8,4
STOPROV365L450	36,5	450	8,4
STOPROV425L450	42,5	450	8,4
STOPROV455L450	45,5	450	8,4
STOPROV490L450	49,0	450	8,4
STOPROV525L450	52,5	450	8,4
STOPROV600L450	60,0	450	8,4