

## Характеристики

Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Шланговое соединение
Рабочие среды	Сжатый воздух
Материал	Сталь
Норма	DIN 20038



## Указания

Обвязать хомутами для шлангов DIN 20039 A

## Описание

Максимальное отверстия для наибольшего расхода Отличная посадка шланга благодаря повернутому контуру наконечника

## Артикул

Наименование	Ø ID	Для шланга с Дв	b	Длина	Рабочее давление, бар
<a href="#">SVB10ND</a>	8,00	10	11,0	75	PN 25
<a href="#">SVB13ND</a>	9,00	13	13,5	80	PN 25
<a href="#">SVB15ND</a>	12,00	15	17,0	105	PN 25
<a href="#">SVB19ND</a>	16,00	19	21,0	105	PN 25
<a href="#">SVB25ND</a>	22,00	25	26,5	160	PN 25
<a href="#">SVB32ND</a>	27,00	32	33,5	175	PN 25
<a href="#">SVB38ND</a>	33,00	38	40,0	215	PN 25
<a href="#">SVB50ND</a>	45,00	50	51,0	225	PN 25
<a href="#">SVB53ND</a>	46,00	53	54,0	225	PN 25

Ø ID = сквозное отверстие