

### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Соединение 2</b>	Шланговое соединение
<b>Материал</b>	Латунь
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	150 °C



### Артикул

Наименование	Для шланга с Дв	Соединительная резьба	Рабочее давление, бар	SW
<a href="#">T184M</a>	4	G 1/8" -28	PN 12	14
<a href="#">T186M</a>	6	G 1/8" -28	PN 12	14
<a href="#">T189M</a>	9	G 1/8" -28	PN 12	14
<a href="#">T144M</a>	4	G 1/4" -19	PN 12	17
<a href="#">T146M</a>	6	G 1/4" -19	PN 12	17
<a href="#">T149M</a>	9	G 1/4" -19	PN 12	17
<a href="#">T1413M</a>	13	G 1/4" -19	PN 12	17
<a href="#">T386M</a>	6	G 3/8" -19	PN 12	19
<a href="#">T389M</a>	9	G 3/8" -19	PN 12	19
<a href="#">T3813M</a>	13	G 3/8" -19	PN 12	19
<a href="#">T126M</a>	6	G 1/2" -14	PN 12	24
<a href="#">T129M</a>	9	G 1/2" -14	PN 12	24
<a href="#">T1213M</a>	13	G 1/2" -14	PN 12	24
<a href="#">T1219M</a>	19	G 1/2" -14	PN 12	24
<a href="#">T349M</a>	9	G 3/4" -14	PN 12	27
<a href="#">T3413M</a>	13	G 3/4" -14	PN 12	32
<a href="#">T3419M</a>	19	G 3/4" -14	PN 12	32
<a href="#">T1019M</a>	19	G 1" -11	PN 12	26
<a href="#">T1025M</a>	25	G 1" -11	PN 12	38

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ