

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Материал	Латунь



Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Размер штекера	Рабочее давление	SW	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
TKM09OV06HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	17	-20	200	3
TKM09OV10HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	19	-20	200	3
TKM13OV06HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	22	-20	200	3
TKM13OV10HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	22	-20	200	3
TKM19OV13HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	30	-20	200	3
TKM19OV20HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	30	-20	200	3

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии