

Характеристики

Соединение 1	Патрубок для отрезания
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Латунь



Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	Размер штекера	Рабочее давление	Длина	SW	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла макс.	SF подсоед.*
TKS09OVROR08L68	8	9	15,0	68	9	-20	200	3
TKS09OVROR08L100	8	9	15,0	100	9	-20	200	3
TKS09OVROR10L120	10	9	15,0	120	11	-20	200	3
TKS09OVROR10L240	10	9	15,0	240	11	-20	200	3
TKS09OVROR10L360	10	9	15,0	360	11	-20	200	3
TKS13OVROR14L150	14	13	15,0	150	15	-20	200	3
TKS13OVROR14L300	14	13	15,0	300	15	-20	200	3

SW = размер под ключ

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии