TW

Шланг для топливозаправщика

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Температура макс.	100 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Все виды нефтепродуктов с макс. долей ароматических соединений до 50%
Цвет	черный
Особые признаки	öl-, benzin- und dieselbeständiger Saug-/Druckschlauch Typ Ω/T elektrischer Widerstand R kleiner 1.000.000 Ohm elektrischer Widerstand R durch die Schlauchwand kleiner 1.000.000.000 Ohm
Наружный слой	NBR / SBR (с узором)
Вставка	Одна прослойка в виде спирали из стальной проволоки с медным проводом
Норма	EN 12115, TRBF131, часть 2
Внутренний слой	Нитрильный каучук
Область применения	Топливозаправщик

Артикул

Наименование	Наружный Ø	Внутренний Ø	Рабочее давление	Толщина стенок	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
TW20	31	19	16	6,0	64	65
TW25	37	25	16	6,0	64	90
TW32	44	32	16	6,0	64	120
TW38	51	38	16	6,5	64	155
TW50	66	50	16	7,0	64	215
TW60	75	60	16	7,5	64	300
TW63	80	64	16	7,5	64	275
TW75	91	75	16	8,0	64	330
TW100	116	100	16	8,0	64	450

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua