WEO SB HL / WEO SB HS

Вставная втулка WEO

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Уплотнение кольцом круглого сечения
Соединение 1	Вставная втулка WEO
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Материал	Сталь

Артикул

Наименование	Типоразмер	G1	L1	Ø D1	Ø d2	Рабочее давление, бар	S1
WEO10SBNW06HL	1/4″	M 14 x 1,5	36	10	8	PN 250	19
WEO13SBNW10HL	3/8″	M 18 x 1,5	40	13	12	PN 250	22
WEO23SBNW20HL	3/4″	M 30 x 2	54	23	22	PN 160	32
WEO13SBNW08HS	3/8″	M 20 x 1,5	41	13	12	PN 350	22
WEO23SBNW20HS	3/4″	M 36 x 2	58	23	25	PN 250	41

Ø d2 = наружный диаметр трубы

PN = Номинальное давление (бар)

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua