

## Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Шланговое соединение
<b>Форма уплотнения 1</b>	Фасонное уплотнительное кольцо из NBR
<b>Соединение 2</b>	Кулачковая муфта
<b>Температура min.</b>	0 °C
<b>Температура макс.</b>	95 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода
<b>Материал</b>	Деформируемая латунь MS 58
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



## Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

## Артикул

Наименование	Дюймы	Для шланга с Дв	Рабочее давление, бар
<a href="#">WSKNW10</a>	3/8"	10	PN 50
<a href="#">WSKNW13</a>	1/2"	13	PN 50
<a href="#">WSKNW16</a>	5/8"	16	PN 50
<a href="#">WSKNW19</a>	3/4"	19	PN 50
<a href="#">WSKNW25</a>	1"	25	PN 50
<a href="#">WSKNW32</a>	1.1/4"	32	PN 50
<a href="#">WSKNW38</a>	1.1/2"	38	PN 50

PN = Номинальное давление (бар)