# **WSK IR**

## Кулачковая муфта **GEKA** (вода)



Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая	
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение	
Соединение 2	Кулачковая муфта	
Форма уплотнения 2	Фасонное уплотнительное кольцо из NBR	
Температура min.	0 °C	
Температура макс.	95 °C	
Рабочие среды	Вода	
Материал	Деформируемая латунь MS 58	
Дополнительная	Der angegebene Betriebsdruck bezieht	
информация	sich nur auf die Kupplung und ist	
	abhängig von den gewählten	
	Anschlussarten.	



#### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### **А**ртикул

Наименование	Рабочее давление, бар	G1
WSKNW06IR	PN 50	G 1/4″
WSKNW10IR	PN 50	G 3/8″
WSKNW13IR	PN 50	G 1/2″
WSKNW20IR	PN 50	G 3/4"
WSKNW25IR	PN 50	G 1″
WSKNW32IR	PN 50	G 1.1/4"
WSKNW40IR	PN 50	G 1.1/2″