HANSA/FLEX


Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, Тобразное

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая					
Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой					
Модель	Откидное резьбовое соединение бездроссельное					
Конструкция	Т-образная форма					
Норма	ISO 8434-1					
Материал	Сталь					
Защита поверхности	Гальваническое покрытие					
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая					
Форма уплотнения 2 +	Внутренний конус 24°					





Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Ø D	Наружный Ø трубы	G	i i	L1	L2	L4	L7	Ø d2	sw	Рабочее давление, бар	S1
XSTMNW04HL	14	6	M 10 x 1	8	24,0	10,5	12,0	19,0	6	17	PN 250	17
XSTMNW06HL	17	8	M 12 x 1,5	12	30,0	14,0	14,5	21,5	8	22	PN 250	19
XSTMNW08HL	19	10	M 14 x 1,5	12	30,0	14,0	15,5	22,5	10	22	PN 250	19
XSTMNW10HL	21	12	M 16 x 1,5	12	36,0	16,5	18,0	25,0	12	27	PN 250	24
XSTMNW13HL	23	15	M 18 x 1,5	12	39,5	18,5	20,5	27,5	15	30	PN 250	27
XSTMNW16HL	27	18	M 22 x 1,5	14	45,0	21,5	21,0	28,5	18	32	PN 100	30
XSTMNW20HL	31	22	M 26 x 1,5	16	53,0	24,0	27,5	35,0	22	41	PN 160	36
XSTMNW25HL	39	28	M 33 x 2	18	66,0	30,5	32,0	39,5	28	50	PN 160	46
XSTMNW32HL	49	35	M 42 x 2	20	76,0	35,5	36,0	46,5	35	60	PN 160	55
XSTMNW40HL	55	42	M 48 x 2	22	87,0	40,5	40,5	51,5	42	70	PN 160	60
XSTMNW03HS	17	6	M 12 x 1,5	12	30,0	14,0	16,5	23,5	6	22	PN 315	19
XSTMNW04HS	19	8	M 14 x 1,5	12	30,0	14,0	16,5	23,5	8	22	PN 315	19
XSTMNW06HS	21	10	M 16 x 1,5	12	36,0	16,5	18,5	26,0	10	27	PN 315	24
XSTMNW08HS	23	12	M 18 x 1,5	12	39,5	18,5	20,0	27,5	12	30	PN 315	27
XSTMNW10HS	25	14	M 20 x 1,5	14	43,5	20,0	22,5	30,5	14	32	PN 315	30
XSTMNW13HS	27	16	M 22 x 1,5	14	45,0	21,5	22,0	30,5	16	32	PN 315	30
XSTMNW16HS	32	20	M 27 x 2	16	53,0	24,0	26,5	37,0	20	41	PN 160	36
XSTMNW20HS	39	25	M 33 x 2	18	66,0	30,5	31,5	43,5	25	50	PN 160	46
XSTMNW25HS	49	30	M 42 x 2	20	76,0	35,5	37,0	50,5	30	60	PN 160	55
XSTMNW32HS	55	38	M 48 x 2	22	87,0	40,5	41,5	57,5	38	70	PN 160	60

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

XSTM



Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, Тобразное

Обновлено: 04.29.24

PN = Номинальное давление (бар)

РВ = макс. Рабочее давление (бар)

 \emptyset d2 = наружный диаметр трубы