

Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении |
| Соединение 1 | Круглая наружная резьба |
| Соединение 2 | Круглая наружная резьба |
| Рабочие среды | Сжатый воздух Вода |
| Материал | Сталь |
| Норма | DIN 8537 / 20036 |



Описание

Подходит для резьбовых соединений конусных наконечников

Артикул

| Наименование | G1 + G2 | Длина | SW | Конус | Рабочее давление, бар |
|------------------------|--------------|-------|----|-----------|-----------------------|
| XV32RD | Rd 32 x 1/8" | 55 | 32 | 1:3 / 1:3 | PN 25 |
| XV38RD | Rd 38 x 1/8" | 62 | 41 | 1:3 / 1:3 | PN 25 |
| XV46RD | Rd 46 x 1/6" | 70 | 46 | 1:3 / 1:3 | PN 25 |
| XV55RD | Rd 55 x 1/6" | 78 | 55 | 1:3 / 1:3 | PN 25 |
| XV62RD | Rd 62 x 1/6" | 88 | 65 | 1:3 / 1:3 | PN 25 |
| XV75RD | Rd 75 x 1/6" | 100 | 75 | 1:3 / 1:3 | PN 25 |

G1 + G2 = резьба соединений 1+2

SW = размер под ключ