


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
<b>Модель</b>	Резьбовое соединение с регулировкой положения
<b>Конструкция</b>	Т-образная форма
<b>Норма</b>	ISO 8434-1
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь
<b>Соединение 2 + 3</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2 + 3</b>	Внутренний конус 24°



### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

### Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	L1	L2	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">XVETONW04HLVA</a>	6	26,0	12,0	19	6	12	PN 315	14	4,0 x 1,5
<a href="#">XVETONW06HLVA</a>	8	27,5	14,0	21	8	12	PN 315	17	6,0 x 1,5
<a href="#">XVETONW08HLVA</a>	10	29,0	15,0	22	10	14	PN 315	19	7,5 x 1,5
<a href="#">XVETONW10HLVA</a>	12	29,5	17,0	24	12	17	PN 315	22	9,0 x 1,5
<a href="#">XVETONW13HLVA</a>	15	32,5	21,0	28	15	19	PN 315	27	12,0 x 2,0
<a href="#">XVETONW16HLVA</a>	18	35,5	23,5	31	18	24	PN 315	32	15,0 x 2,0
<a href="#">XVETONW20HLVA</a>	22	38,5	27,5	35	22	27	PN 160	36	20,0 x 2,0
<a href="#">XVETONW25HLVA</a>	28	41,5	30,5	38	28	36	PN 160	41	26,0 x 2,0
<a href="#">XVETONW32HLVA</a>	35	51,0	34,5	45	35	41	PN 160	50	32,0 x 2,5
<a href="#">XVETONW40HLVA</a>	42	56,0	40,0	51	42	50	PN 160	60	38,0 x 2,5
<a href="#">XVETONW03HSVA</a>	6	27,0	16,0	23	6	12	PN 630	17	4,0 x 1,5
<a href="#">XVETONW04HSVA</a>	8	27,5	17,0	24	8	14	PN 630	19	6,0 x 1,5
<a href="#">XVETONW06HSVA</a>	10	30,0	17,5	25	10	17	PN 630	22	7,5 x 1,5
<a href="#">XVETONW08HSVA</a>	12	31,0	21,5	29	12	17	PN 630	24	9,0 x 1,5
<a href="#">XVETONW10HSVA</a>	14	35,0	22,0	30	14	19	PN 630	27	10,0 x 2,0
<a href="#">XVETONW13HSVA</a>	16	36,5	24,5	33	16	24	PN 400	30	12,0 x 2,0
<a href="#">XVETONW16HSVA</a>	20	44,5	26,5	37	20	27	PN 400	36	16,3 x 2,4
<a href="#">XVETONW20HSVA</a>	25	50,0	30,0	42	25	36	PN 400	46	20,3 x 2,4
<a href="#">XVETONW25HSVA</a>	30	55,0	35,5	49	30	41	PN 400	50	25,3 x 2,4
<a href="#">XVETONW32HSVA</a>	38	63,0	41,0	57	38	50	PN 315	60	33,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ