### Резьбовое соединение, угол 90°




Обновлено: 05.03.24

#### Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба					
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом					
	круглого сечения					
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°					
Соединение 2	Метрическая наружная резьба,					
	цилиндрическая					
Конструкция	Угол 90°					
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой					
	положения					
Норма	ISO 8434-1					
Материал	нержавеющая сталь					





#### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

#### Указание по заказу

NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу

#### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

#### Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	L2	L3	L7	Ø d2	sw	М	Рабочее давление, бар	<b>S1</b>	Кольцо круглого сечения
KVEWONW04HLVA	6	12,0	26,0	19	6	12	M 12 x 1,5	PN 315	14	4,0 x 1,5
(VEWONW06HLVA	8	14,0	27,5	21	8	12	M 14 x 1,5	PN 315	17	6,0 x 1,5
VEWONW08HLVA	10	15,0	29,0	22	10	14	M 16 x 1,5	PN 315	19	7,5 x 1,5
(VEWONW10HLVA	12	17,0	29,5	24	12	17	M 18 x 1,5	PN 315	22	9,0 x 1,5
(VEWONW13HLVA	15	21,0	32,5	28	15	19	M 22 x 1,5	PN 315	27	12,0 x 2,0
(VEWONW16HLVA	18	23,5	35,5	31	18	24	M 26 x 1,5	PN 315	32	15,0 x 2,0
(VEWONW20HLVA	22	27,5	38,5	35	22	27	M 30 x 2	PN 160	36	20,0 x 2,0
VEWONW25HLVA	28	30,5	41,5	38	28	36	M 36 x 2	PN 160	41	26,0 x 2,0
VEWONW32HLVA	35	34,5	51,0	45	35	41	M 45 x 2	PN 160	50	32,0 x 2,5
VEWONW40HLVA	42	40,0	56,0	51	42	50	M 52 x 2	PN 160	60	38,0 x 2,5
(VEWONW03HSVA	6	16,0	27,0	23	6	12	M 14 x 1,5	PN 630	17	4,0 x 1,5
(VEWONW04HSVA	8	17,0	27,5	24	8	14	M 16 x 1,5	PN 630	19	6,0 x 1,5
(VEWONW06HSVA	10	17,5	30,0	25	10	17	M 18 x 1,5	PN 630	22	7,5 x 1,5
(VEWONW08HSVA	12	21,5	31,0	29	12	17	M 20 x 1,5	PN 630	24	9,0 x 1,5
(VEWONW10HSVA	14	22,0	35,0	30	14	19	M 22 x 1,5	PN 630	27	10,0 × 2,0
(VEWONW13HSVA	16	24,5	36,5	33	16	24	M 24 x 1,5	PN 400	30	12,0 x 2,0
(VEWONW16HSVA	20	26,5	44,5	37	20	27	M 30 x 2	PN 400	36	16,3 x 2,4
VEWONW20HSVA	25	30,0	50,0	42	25	36	M 36 x 2	PN 400	46	20,3 x 2,4
VEWONW25HSVA	30	35,5	55,0	49	30	41	M 42 x 2	PN 400	50	25,3 x 2,4
(VEWONW32HSVA	38	41,0	63,0	57	38	50	M 52 x 2	PN 315	60	33,3 x 2,4

# **XVEWO VA**

## Резьбовое соединение, угол 90°



Обновлено: 05.03.24

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая PN = Номинальное давление (бар)

 $\emptyset$  d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ